## **polk**audio<sup>®</sup>

## SC6s

7 1/2 in.

## Mounting Template and Instructions Gabarit d'installation et Consignes Follow these steps while installing the SC6s Étapes à suivre pour installer le SC6s

- Determine speaker location.
   Be sure that it does not interfere with studs/joists.
- 2) Hold or tape the template to the mounting location.
- 3) Trace along the outside of the template.
- 4) Carefully cut a hole ensuring that it is no larger than the shape you traced.
- 5) Attach the speaker wires to the terminals on the back of the speaker. Use RED for the positive (+) wires and BLACK for the negative (-) wires.
- 6) Position the speakers and tighten the four screws until snug. CAUTION: DO NOT OVER-TIGHTEN SCREWS!
- 7) Install grilles.

- Déterminez l'emplacement du SC6s. Assurez le dégagement adéquat des montants/solives.
- 2) Tenez ou fixez le gabarit sur l'emplacement déterminé.
- 3) Tracez le pourtour du gabarit.
- 4) Taillez l'embrasure. Assurezvous qu'elle n'est pas plus grande que le tracé.
- 5) Connectez les câbles de h.p. aux bornes situées à l'arrière du haut-parleur. ROUGE = fils positif (+) / NOIR = fils négatif (-).
- 6) Installer le haut-parleur et serrez fermement les quatre vis. ATTENTION: NE SERREZ PAS TROP LES VIS!
- 7) Installez la grille.